

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: ALCOPLAC CRISTAL



Divisória Alcoplac Cristal  
painel madeirado

**Características:** Boxes com mais luminosidade.

- Leveza visual devido seu sistema autoportante que dispensa a utilização de travamentos horizontais.
- Sistema composto de montantes estruturais de alumínio fixados rigidamente ao piso e painéis em laminado estrutural TS (fórmica maciça) fixados nas paredes com fixações especiais, conferindo a necessária rigidez e estabilização ao sistema.
- Total praticidade, versatilidade e rapidez na sua instalação.
- Produzida com materiais à prova d'água, pode ser utilizada em áreas molhadas como vestiários e sanitários, mesmo em boxes de chuveiro, sem restrições.

### ESPECIFICAÇÕES:

**Painéis:** laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla-face.

Material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com alta resistência mecânica, alta dureza superficial, quimicamente estável e inerte, resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80 kgf/cm<sup>2</sup>) do composto de camadas de extrato de fibras celulósicas, impregnadas com resina fenólica e papel decorativo "Print" nas duas faces, com resina melamínica.

#### Dimensões horizontais: boxes normais

- Largura dos boxes: a partir de 85cm, com portas de 0,60m de largura.
- Profundidade dos boxes: 1,25m (padrão), ou outras medidas acima de 1,20m.

#### Dimensões horizontais: box PNE

- Largura dos boxes uso PNE: mínimo de 1,50m, com portas de 0,84m de largura.
- Profundidade dos boxes: 1,70m.

Obs: as dimensões deverão ser adaptadas para atendimento à ABNT NBR 9050 2004.

**Dimensões verticais:** divisória com pé direito padrão de 1,80m, sendo:

- Painéis frontais e laterais com altura de 1,80m, sem elevação do piso.
- Divisões internas e portas com altura de 1,65m elevados 0,15m do piso.

**Cores e acabamentos:** cartela de cores da empresa Formiline, com acabamento texturizado dupla face.

- Estoque permanente nas cores: Polar, Gelo, Cinza Claro, Platina, Ovo, Marfim Claro, Azul Lago, Azul Mineral e Mediterrâneo.

**-Junção horizontal:** os painéis internos terão uma junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

**Portas:** vidro cristal temperado de 8mm de espessura com serigrafia plena na cor branca opaca.

**Perfil Montante:** em perfil reforçado de alumínio, liga 6063, têmpera T-6, modelo exclusivo da empresa.

#### Perfis complementares exclusivos:

- Montante reforçado para situações especiais de projeto.
- Coluna autoportante para estruturação de painéis isolados.

- Coluna de acabamento
- Coluna para junções em ângulo (variável).

#### Cores e acabamentos:

Anodização natural ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

**Fechadura Universal** tipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon reforçado com fibra de vidro (material de alta resistência mecânica) na **cor branca** e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso na cor prata.

#### Características:

- abertura externa de emergência
- puxadores, externo e interno anatômicos.
- sistema universal de abertura com lingueta deslizante, possibilitando sua utilização PNE.
- inexistência de fixações aparentes dificultando a remoção indevida (antifurto).

**Dobradiças automáticas** tipo "self-closing" em liga especial de alumínio (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, articulado sobre buchas de nylon, com controle do ângulo de permanência de 30° (abertura parcial), 0° (fechada), ou qualquer outro ângulo múltiplo de 30°.

**Cores e acabamento:** pintura eletrostática na **cor branca** e acabamento brilhante.

**Fixadores dos painéis:** peça em liga especial de alumínio com parafuso trava em aço inox com fenda sextavada.

**Cores e acabamento:** na mesma cor e acabamento dos montantes de alumínio.

#### Demais componentes:

- Sapata rígida (interna não aparente) do montante em liga especial alumínio, fixada no piso com chumbadores de aço.
- Sapata de nylon sob a sapata rígida para isolamento e vedação no piso.
- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.
- Tampa dos perfis em nylon na cor preta.
- Batedeira do montante em EPDM preto

#### Acessórios:

##### Tapa-vista de entrada (TVE)

- altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.
- largura: conforme projeto, com perfil especial auto-portante na extremidade.

##### Tapa-vista de lavatório (TVL)

- altura: na mesma altura da divisória, elevado do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10 mm.
- largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

**Tapa-vista de mictório (TVM):** chapa simples de TS-10 mm, com cantos externos arredondados, acoplado com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275 m, fixados com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50 m do piso.
- outras medidas e desenhos: conforme projeto.

**Manutenção:** todos os componentes podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Obs: nunca utilizar produtos químicos corrosivos e/ou esponjas abrasivas.

#### Garantia:

- Dobradiças e fechaduras: 05 anos.
- Demais componentes: 10 anos.

#### Nota:

-Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.

-Os produtos Neocom System estão em permanente desenvolvimento, portanto sujeitos a alterações sem aviso prévio sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: biblioteca eletrônica do produto para download em arquivo ".dwg" (autocad) no website da empresa.

Acesse: [www.neocom.com.br](http://www.neocom.com.br)