

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Produto: Divisória NEOCOM SYSTEM para sanitários

Modelo: NOVO MASTERPLAC



Opção com painéis frontais e laterais, sem elevação do piso



Opção com painéis frontais e laterais, elevados do piso

**CARACTERÍSTICAS:** espaço e conforto ao usuário com utilização de portas dobráveis (tipo camarão), ocupando pouco espaço interno nos boxes.

Materiais nobres, à prova d'água, apropriados para utilização em áreas molhadas, como sanitários e vestiários de uso coletivo.

### ESPECIFICAÇÕES:

**Painéis e portas:** laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla-face.

Material monolítico de alta densidade, totalmente à prova d'água, com alta resistência mecânica, alta dureza superficial, quimicamente estável e inerte, resultante da prensagem em alta temperatura e pressão (150°C e 80kgf/cm<sup>2</sup>) do composto de camadas de extrato de fibras celulósicas, impregnadas com resina fenólica e papel decorativo "Print" nas duas faces, com resina melamínica.

#### Dimensões horizontais: boxes normais

- Largura dos boxes: a partir de 85cm, com portas de 0,64m de largura.

- Profundidade dos boxes: 1,25m (padrão), ou outras medidas acima de 1,0m.

#### Dimensões horizontais: box PNE

- Largura dos boxes uso PNE: mínimo de 1,50m, com portas de 0,90m de largura.

- Profundidade dos boxes: 1,70m.

Obs: as dimensões deverão ser adaptadas para atendimento à ABNT NBR 9050 2004.

**Dimensões verticais:** divisória com pé direito padrão de 2,0m, sendo:

- Painéis frontais e laterais com altura de 1,80m elevados 0,20m do piso, ou com 2,0m, sem elevação do piso.

- Divisões internas e portas com altura de 1,80m elevados 0,20m do piso.

**CORES:** cartela de cores da empresa Formiline.

- Estoque permanente nas cores: Polar, Gelo, Cinza Claro, Platina, Ovo, Marfim Claro, Azul Lago, Azul Mineral e Mediterrâneo.

- **Junção horizontal:** os painéis internos terão uma junção horizontal à meia altura, com fixadores duplos nas extremidades, assegurando total rigidez e consolidação.

**BATENTE E TRAVE HORIZONTAL:** perfis de alumínio, liga 6063, têmpera T-6 de desenhos exclusivos da empresa.

- Cores e acabamentos: anodização natural fosca ou pintura eletrostática brilhante nas cores branca ou preta.

#### SAPATAS DOS BATENTES:

- Base de apoio em nylon preto com 10mm de altura para proteção e isolamento do batente de alumínio junto ao piso.

- Sapata de alumínio interna ao batente, assentada sobre a base de apoio e fixada ao piso com chumbadores de aço.

- Fixação dos batentes nas sapatas de alumínio por meio de parafusos de aço inoxidável.

### FERRAGENS DAS PORTAS:

- **Fechadura especial** em nylon Technyl na cor preta com placas de acabamento na cor prata, com engate "bico de papagaio", instalado entre as folhas e com sistema de abertura de emergência externa.

- **Dobradiças mestras** (03 unidades por porta) reforçadas com duplo apoio para o pino de alumínio, articulado sobre buchas de nylon grafitado.

- **Dobradiças entre folhas** (03 unidades por porta).

- **Puxador interno** em alumínio, sem fixações aparentes.

- Cores: dobradiças e puxadores nas mesmas cores dos batentes de alumínio.

### DEMAIS COMPONENTES:

- Peças de fixação em alumínio, com parafusos de aço inoxidável sem cabeça.

- Parafusos de fixação dos perfis e acessórios em aço inoxidável.

- Tampa do perfil trave em nylon na cor preta.

- Batentes das portas em resina autocolantes.

### ACESSÓRIOS:

#### Tapa- vista de entrada (TVE)

- Altura: na mesma altura da divisória, sem elevação do piso.

- Largura: conforme projeto, com perfil especial autoportante na extremidade.

#### Tapa- vista de lavatório (TVL)

- Altura: na mesma altura da divisória, elevada do piso com a utilização de um aparador para travamento, em TS-10mm.

- Largura: 0,65m de largura (padrão) com perfil de arremate na extremidade.

**Tapa- vista de mictório (TVM):** chapa simples de TS-10mm, com cantos externos arredondados, acoplada com prateleira porta-objeto de 0,25 x 0,275m, fixada com suportes especiais de alumínio nas paredes.

- Medida padronizada: 0,40 x 0,80m, elevada 0,50m do piso.

- Outras medidas: de acordo com o projeto.

**LIMPEZA:** todos os componentes podem ser limpos ou lavados com esponja ou pano macio em solução de detergente neutro.

Obs: nunca utilizar produtos químicos corrosivos e/ou esponjas abrasivas.

### GARANTIA:

- Dobradiças e fechadura: 05 anos.

- Demais componentes: 10 anos.

### IMPORTANTE:

- Todos os acessórios do sistema são desenvolvimentos exclusivos da empresa.

- Os produtos Neocom System encontram-se em contínua evolução, portanto sujeitos a alterações sempre que incorporadas novas soluções.

Obs: biblioteca eletrônica do produto para download em arquivo ".dwg" (autocad) no website da empresa.

Acesse: [www.neocom.com.br](http://www.neocom.com.br)